

Bioscud Fiber 20 Kgs - Kerakoll



Bioscud Fiber- Kerakoll



Impermeabilizante coloreado con fibras

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio de venta 167,70 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Kerakoll](#)

Descripción

Distribución y Venta Online de Productos Kerakoll - Bioscud Fiber

Impermeabilizante coloreado multiuso con fibras para cubiertas planas e inclinadas, para membranas bituminosas y para superficies exteriores transitables. Flexible, resistente a los rayos UV, a los agentes atmosféricos y al agua encharcada. Idóneo para el GreenBuilding. Monocomponente, exento de disolventes, respeta el medio ambiente y la salud de los usuarios. Bioscud Fiber realiza la impermeabilización decorativa fibrorreforzada de alta reflectancia (Cool Roof color blanco) también sobre viejas membranas bituminosas preformadas o viejas telas asfálticas, adaptándose a cualquier geometría. Certificado para el encapsulado de elementos de fibrocemento y cemento-amianto

Específico para **restauración de terrazas realizadas con tela asfáltica**

Impermeabilización de cubiertas, estructuras de hormigón y para la restauración funcional de antiguas membranas bituminosas preformadas o viejas telas asfálticas, sin llama, permitiendo intervenciones rápidas y seguras sobre cualquier soporte, incluso de grandes dimensiones

Características

- Con fibras de poliacrilonitrilo resistentes al envejecimiento y a los agentes físico-químicos
- Específico para la impermeabilización fibrorreforzada de cubiertas planas
- Certificado para la decoración protectora de alta reflectancia - Cool Roof (color blanco)

- Certificado para el encapsulado de elementos de fibrocemento y cemento-amianto
- Emulsión en base agua de elevada elasticidad para soportes de alta deformabilidad
- Listo para usar, en base agua, sin disolventes
- Resistente al agua encharcada, a los rayos UV y a las inclemencias meteorológicas, no necesita protección

Soportes

- hormigón y hormigón armado vertido en obra o prefabricado
- soleras de colocación minerales línea Keracem® y soleras de colocación cementosas
- enfoscados de cemento y mortero bastardo
- viejas membranas bituminosas preformadas, lisas o con acabado pizarra
- aluminio, acero, hierro, cobre, forjados de madera
- Bioscud BT curado al menos 20 días
- pavimentos y revestimientos de baldosas cerámicas, piedras artificiales aglomeradas de cemento, clínker, piedras naturales
- fibra de vidrio previo lijado, piezas de fibrocemento, sistemas constructivos en seco en exterior
- láminas líquidas viejas de naturaleza acrílica y pinturas viejas a base de aluminio, tras previa comprobación de la adhesión con una prueba de pelado (test peeling)

Envase	botes 20kg
Rendimiento	? 2 kg/m ²
Conservación	? 18 meses
Color	Blanco/Gris

Uso de la terraza: **Transitable - Superficies transitables ocasionalmente dejadas a vista.**

No utilizar

- en condiciones ambientales con lluvias inminentes o desfavorables al secado
- en condiciones de fuerte radiación solar o sobre superficies calientes
- sobre soportes flotantes o no anclados perfectamente, húmedos, mojados, sujetos a remotes de humedad, ni en piscinas
- en superficies destinadas a revestimientos pesados (cerámica, piedra, etc.)
- sobre soportes cementosos aligerados no idóneos para soportar cargas directas, sobre paneles aislantes, sobre membranas de PVC
- sobre viejas membranas preformadas aplicadas directamente sobre paneles aislantes
- sobre tableros ligeros, tablas o cubiertas de madera
- para contención de agua, para impermeabilización contra empuje negativo
- donde se requiera alta resistencia a ácidos o bases
- donde se prevea arrastrar objetos pesados

Más info pinchar [aquí](#)

