

Asfalto en Frio



Asfalto en Frio Bilbao y Bizkaia

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Asfalto en Frio

Diferente al asfalto tradicional, el aglomerado asfáltico en frío es una novedosa solución creada con concreto asfáltico modificado con polímeros, que se ha diseñado especialmente para su aplicación y uso en frío. Esto supone un trabajo más práctico y eficiente en la reparación de las vías.

¿Cuales son las ventajas?

La aplicación del asfalto en frío no necesita una preparación previa ni imprimación. Aunque generalmente se usa en el reparcheo y pequeños trabajos, este asfalto no exige el calentamiento del material, lo que elimina el uso de maquinaria pesada y por consiguiente el corte del tráfico en las vías en las que se va a trabajar. Igualmente, por su fácil aplicación, no demanda métodos especiales y el tiempo para el uso de las vías con este asfalto se reduce en gran porcentaje.

¿De qué se compone el asfalto en frío?

El asfalto en frío se compone de especiales emulsiones asfálticas y áridos seleccionados, con un proceso de elaboración totalmente en seco.

¿Cual es la proporcionalidad?

Por cada 25 Kg, se puede cubrir 1 metro cuadrado de capa de 2 cm aproximadamente.

¿Cómo se instala el asfalto en frío?

1. Se remueve el material básico inestable y se limpian los escombros del área que se va a pavimentar.
2. Se aplica el asfalto frío.
3. Se esparce el material sobre el área a pavimentar.
4. Se compacta la superficie con un apisonador.

Para esta clase de trabajos se sugiere el uso de maquinaria liviana como apisonadores, placas vibratorias y otros para asegurar la correcta compactación y durabilidad del asfalto.