

Baldosa Filtrante y Aislante



Baldosa Filtrante y Aislante en Bilbao y Bizkaia

Calificación: Sin calificación
Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Baldosa Filtrante y Aislante

Distribucion en Bilbao y Bizkaia

Danolos es una baldosa aislante constituida por un pavimento de hormigón poroso, que actúa como protección mecánica de una base aislante de poliestireno extruido, resultando una superficie practicable resistente y aislada térmicamente.

	Nombr e come rcial	Espe sor	Cond uctiv idad Térm ica	Peso	
	Danolo sa Blanca 75	75 (±4%)	0.034	15 (±1)	
	Danolo sa Blanca 85	85 (±4%)			
	Danolo sa Blanca 95	95 (±4%)			
	Danolo sa Gris 75	75 (±4%)			
-	Danolo sa Gris 85	85 (±4%)			

	85				
-	Danolo sa Gris 95	95 (±4%)			

USO Y APLICACIONES

- Losa filtrante y aislante en una sola pieza para cubiertas practicables.
- Rehabilitación y transformación de cubiertas no transitables.
- Pasillos técnicos en cubiertas no transitables acabadas en grava.
- Superficie de apoyo de equipos en cubiertas no transitables e instalaciones en general.
- Cubiertas técnicas sobre soportes (plots) según Sistema Danosa.

VENTAJAS

- Añade a la cubierta aislamiento térmico y pavimentación efectiva, proporcionando el confort térmico adecuado y creando a su vez nuevos espacios practicables, con el consiguiente ahorro de energía.
- Protege las membranas de daños mecánicos, de tensiones producidas por el viento y de variaciones de temperatura, alargando la vida de las mismas.
- Su uso como pasillo técnico en cubierta permite un fácil acceso a las instalaciones, proporcionando a su vez, un espacio útil donde realizar los posibles mantenimientos con la seguridad y comodidad necesaria.
- Por la resistencia mecánica, dimensiones y acabado de la losa, permite la construcción de bancadas e instalación de enanos para equipos e instalaciones, dando continuidad al pavimento.
- Dado su carácter desmontable, proporciona un fácil mantenimiento de la cubierta, por el rápido acceso a la impermeabilización que proporciona.
- La gran capacidad filtrante de la losa permite la instalación y el tránsito sobre ella incluso con condiciones meteorológicas adversas (lluvia, nieve).
- No necesita juntas de pavimento por ser flotante.
- Su sencilla instalación hace que la mano de obra sea muy económica.
- Aligeran sensiblemente el peso de la cubierta frente a otro tipo de protecciones pesadas.

DIMENSION BALDOSAS

50X50