

Barniz ambiente marino - 4kg



Barniz ambiente marino para embarcaciones deportivas



ESMAR BARNIZ para ambiente marino que protege cualquier tipo de madera en Barcos (embarcaciones deportivas)

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Teais](#)

Descripción

Propiedades:

- Resistencia rayos ultravioletas
- Resistencia al agua marina
- Mas durabilidad que los barnices marinos convencionales
- Facilidad de aplicacion
- Buena adherencia
- Buena resistencia al desgaste

Formatos:

- **4kg**
- 20kg

Características técnicas:

- Aspecto: brillante
- Color: transparente
- Sólidos en volumen: 51%
- Densidad: 0,93 Kg/L. (+-) 0,05 a 20°C
- Punto de inflamación: superior a 40°C (TAG cerrado)

- Seco duro: Viscosidad: 105 ± 25 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm

Rendimiento:

6 m2 por litro

Aplicaciones:

Cualquier tipo de madera en Barcos (embarcaciones deportivas)

Preparación de la superficie:

La superficie de la madera debe estar seca (máximo 12% de humedad), limpia de polvo y de cualquier otra contaminación.

Modo de aplicación:

-Homogeneizar bien el contenido del envase.

-Aplicable con airless, brocha, pistola o rodillo

-Se recomienda aplicar el ESMAR BARNIZ en varias capas delgadas, dejando secar muy bien entre capas y realizando un suave lijado cuando el barniz está totalmente seco.-Lavar con agua dulce a presión la superficie a tratar

Limpieza Herramienta

Con disolvente

Almacenamiento:

En lugar seco y fresco durante 2 años máximo en los envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie.