

Celenit AB micro - Aislante termoacustico 60x60 - 25mm



60x60 - 25mm Aislamiento termoacustico de viruta de madera, con cemento blanco Falsos techos, revestimientos. Fono absorbente, transpirable y resistente al fuego. Panel calibrado

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio de venta 15,20 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Maydisa](#)

Descripción

Distribucion de Celenit AB Micro - Maydisa

Aislante termoacústico natural, para cualquier tipo de edificación, que crea entornos auditivos tolerables y saludables al reducir ecos, ruidos excesivos o reverberaciones

Viruta extrafina 1mm

Mismas características que el Celenita AB, pero con la viruta mas fina. Acabado mas fino y elegante. Aconsejable en techos mas bajos

Se suministra por defecto con el **canto RECTO**

(Consultar otros cantos)

Se vende por fracciones de 5 unidades (el precio que sale es el unitario)

Usos:

- Falsos techos
- Revestimientos

Ideal para

- Espacios Publicos o privados
- Restaurantes
- Bares
- Auditorios
- Teatros
- Hoteles
- Oficinas

Composición:

- Fibras de madera de abeto (65%),
- Cemento Portland Blanco (35%). El tratamiento mineralizante anula los procesos de deterioro biológico de la madera

Características:

- Natural 100%
- Aislamiento termico
- Aislamiento acustico
- Fonoabsorbente: Regula el rumor
- Fonoaislante: Reduce la transmisión de ruido
- Insensible a la humedad.
- Regulador hidrotermico, absorbe humedades excesivas y la expulsa en condiciones normales
- Inocuo en caso de incendio
- Resistente al fuego, ausencia de goteo, humos o gases
- No propaga llama
- Facil de manipular e instalar
- Decorativo
- Pintable

Celenit AB Micro es un producto natural, puede presentar cambios de tonalidad propios de la madera, en caso de querer una tonalidad unificada aconsejamos Celenit A pintado.

Se vende por fracciones de 10 unidades

Una vez instalados, los paneles Celenit no necesitan mantenimiento y tienen una durabilidad ilimitada.

Propiedades

Formato	Espesor mm	Peso Kg/m2	Resistencia térmica Rm2 k/W)
60x60	25	13	0,3
60x60	35	16	0,45
120x60	25	13	0,3

Dimensiones

Dimensiones panel (cm)	Espesor (mm)	Espesor (mm)	Espesor (mm)
60 x 60	-	25	35
120 x 60	-	25	-

NºPLACAS	METRAJE	NºPLACAS	METRAJE
10	3,6	150	54
15	5,4	155	55,8
20	7,2	160	57,6
25	9	165	59,4
30	10,8	170	61,2
35	12,6	175	63
40	14,4	180	64,8
45	16,2	185	66,6
50	18	190	68,4
55	19,8	195	70,2
60	21,6	200	72
65	23,4	205	73,8
70	25,2	210	75,6
75	27	215	77,4
80	28,8	220	79,2
85	30,6	225	81
90	32,4	230	82,8
95	34,2	235	84,6
100	36	240	86,4
105	37,8	245	88,2
110	39,6	250	90
115	41,4	255	91,8
120	43,2	260	93,6
125	45	265	95,4
130	46,8	270	97,2
135	48,6	275	99
140	50,4	280	100,8
145	52,2	285	102,6