Claraboya Fija Circular para cubierta plana



Zocalo + Cupula

Aprovecha la luz Natural

Calificación: Sin calificación

Precio de venta197,98 €

Haga una pregunta sobre este producto

Fabricante: Maydisa

Descripción

Distribucion de productos Maydisa

Aprovechamiento de la luz natural dentro de los edificios

1 / 2

- · Ahorro energético
- Luz natural
- Seguridad
- Calidad de vida
- es muy resistente

La claraboya fija no tiene ningun tipo de apertura

Se suministra en monoblock con :

- Zocalo de PRFV: de 15 cms de altura fabricado en Poliester reforzado de vidrio con aislamiento termico a base de espuma de poliuretano en su interior. Exterior rugoso para agarre de impermeabilizacion. La parte interior es de color blanco y lisa con una acabado perfecto
- <u>Cupula de metacrilato</u>: Fabricada en metacrilato (polimetilmetacrilato de metilo PMMA), no amarillean y mantienen su transparencia durante años. Disponible en color blanco hielo y transparente. Existe posibilidad y es recomendable añadir una cupula adicional (Bivalva) o dos cupulas adicionales (trivalva) para reducir el riesgo de condensaciones. Por defecto La cupula exterior es color blanco hielo y las interiores en caso de ser necesarias, son transparentes. Posibilidad de suministrar cupulas de control solar (Heatstop), alto impacto y policarbonato celular (Consultar disponibilidad y precios)

OPCIONAL CUPULAS

La claraboya completa de serie viene con una sola cupula y en color blanco hielo

Es Recomendable para reducir el riesgo a condensaciones, colocar una doble cupula (bivalva) o incluso una triple cupula (trivalva)

Para adquirir una cupula adicional, poner en Bivalva el mismo tamaño que el hueco de forjado de la claraboya elegida (color tranparente)

Para adquirir dos cupula adicionales, poner en Trivalva el mismo tamaño que el hueco de forjado de la claraboya elegida(color tranparente)

MEDIDAS

En la fotos adjuntas se pueden ver los croquis y tamaños de las claraboyas

(AxB)	(CxD)	(ExF)
Hueco Forjado	Entrada Luz	Medida Cupula
Ø 60	Ø 39,8	Ø 51
Ø 70	Ø 51,2	Ø 60,8
Ø 80	Ø 57,9	Ø 71,9
Ø 90	Ø 68	Ø 82,3
Ø 100	Ø 77,5	Ø 90,7
Ø 110	Ø 88.5	Ø 101
Ø 120	Ø 101	Ø 112
Ø 130	Ø 108.5	Ø 121
Ø 140	Ø 118.5	Ø 131.5
Ø 150	Ø 129	Ø 141,2
Ø 200	Ø 178.3	Ø 193.10

5 Años de garantía Marcado CE Estanqueidad al aire, agua y viento