

Escayola Cola - Enlucido L



Escayola Cola - Enlucido L

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Escayola Cola - Enlucido L

Escayola-cola blanca para el enlucido, repaso o alisado de las siguientes superficies:

- Tabiques de ladrillo o ladrillo revestido de yeso.
- Paredes enfoscadas de cemento.
- Paredes guarnecidas de yeso o escayola.
- Paredes pintadas de gotelé o pastas rugosas de 2 mm de prof.
- También se aplica para conseguir terminaciones rústicas en la pared.

Escayola-cola monocomponente para uso en interiores.

Excelente trabajabilidad para repasar y enlucir paredes de yeso en capa fina.

Máxima fluidez de acabados.

Mínima retracción de juntas

¿Cómo se prepara la pasta?

- 1- Verter en una gaveta el agua y luego el producto hasta su saturación.
- 2- Batir a mano o con máquina (mejor lenta, 500 rpm) hasta conseguir una pasta homogénea.
- 3- Dejar reposar 5 minutos para que actúen correctamente los aditivos.

Notas: Un exceso de batido puede dar lugar a una aceleración del fraguado.

No usar más agua de la recomendada ni añadir más agua después de dejar reposar la masa.

¿Cómo se trabaja?

SOBRE TABIQUES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN (*).

La masa, pastosa pero no muy densa, se aplicará con llana al menos tres días después de la colocación del tabique, una vez tapadas las rozas y en el momento del remate para poder ser pintados.

(*) Únicamente sobre ladrillo de gran formato y ladrillo revestido de yeso.

SOBRE TABIQUES PINTADOS CON GOTELÉ.

La pasta preparada se extenderá con llana sobre la superficie que se quiera alisar, igual que si enluciera.

Deben aplicarse dos manos; una de relleno de la "gota" y una vez seca, se aplicará una segunda mano de terminación.

Recomendamos lijar superficialmente toda la pared para eliminar todo resto de grasa y polvo y a la vez, aumentar su grado de adherencia.

Es importante que el paramento esté en buen estado y que el grosor de las capas esté entre 0,5 y 2 mm ya que la absorción impide mayor carga.

¿Dónde se utiliza?

Pasta para reparación y alisado de paredes pintadas de gotelé o pastas rugosas.

Soportes de colocación: Ladrillo, ladrillo revestido de yeso, enfoscados de cemento, pinturas rugosas, yeso y escayola.

Los soportes deben ser sólidos, duros, limpios y secos.

No aplicar sobre: Metal, brocemento, madera, baldosas y azulejos antiguos.