

Espuma Poliuretano illbruck FM310 - (caja 12 aerosoles 750ml)



Espuma Poliuretano Illbruck FM310

Aplicacion Manual (canula) o con Pistola Caja de 12 aerosoles de 750ml

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio de venta 81,31 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Illbruck](#)

Descripción

Espuma de Poliuretano

Aplicable con manualmente con canulas o con pistola

Opcional (indicarlo en el pedido)

- Canulas: Incluido en el precio (12 unidades) - En caso de no indicar, no se envian.
- Pistola: no incluida en el precio
- Limpiador espuma: No incluida en el precio

Usos

- Relleno cavidades
- Complemento del aislamiento para mamparos, paneles aislantes, remates,
- Paso de conducciones...
- Pegado de tejas según UNE-EN 14437:2007

- Operación de insonorización acústica,
- Aislamiento térmico
- En ciertos casos, para fijación y encolado.

Características

- Excelente adherencia sobre hormigón, mampostería, piedra, yeso, madera, hormigón de cemento y de fibras, metal y numerosos materiales sintéticos : poliestireno, espuma PU fraguada, poliéster, PVC rígido.
- Resistente a la intemperie, al calor, a la humedad y a numerosos productos químicos (la espuma fraguada debe protegerse de los rayos ultravioleta).
- Sin HCFC.
- Buena estabilidad dimensional.
- Volumen de expansión elevado.
- Sirve para el pegado bajo teja

Consejos de Aplicación

- Agite vigorosamente el aerosol de 20 a 30 veces antes de utilizarlo.
- Atornille a fondo el aerosol a la pistola.
- Dosifique la extrusión presionando ligeramente el gatillo de la pistola y ajuste la cantidad con el tornillo regulador.
- Llene parcialmente al 80% las cavidades ya que la espuma se expande al fraguar.
- En caso de taponamiento de cavidades de fuerte espesor, se recomienda aplicar la espuma en varias capas, procurando humedecer el espacio entre capas.