## Junta Lamina Caucho EPDM Giscolene



Junta Lamina Caucho EPDM Giscolene - Giscofix

Calificación: Sin calificación

Precio

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

# **Junta Lamina Caucho EPDM Giscolene - Giscofix**

Junta adhesiva de butilo de doble cara

- Puede aplicarse en frío y adaptarse a la forma del soporte.
- Permanentemente adhesivo e impermeable.
- Adecuado para uniones flexibles no sometidas a esfuerzos mecánicos.
- •• Uniones temporales antes de realizar uniones mecánicas.
- •• Impermeable al agua y al vapor.
- •• Amortiguación de vibraciones entre 2 soportes.

### Presentación/Almacenamiento/Caducidad

- •• Rollos de 20 metros de largo.
- 2 rollos por caja.
- •• Almacenar protegido entre 15-25°C.
- •• La caducidad es de 12 meses cuando se almacena en condiciones correcta

#### Rendimiento

De acuerdo con la longitud de la junta.

#### Instalación

La superficie tiene que estar seca y limpia.

Posicionar el producto evitando la formación de burbujas de aire y presionar con un rodillo. La presión

recomendada está entre 5 g/cm2 y 15 g/cm2.

Remover el papel protector e instalar la segunda superficie, evitando la formación de burbuias de aire

Aplicar presión con rodillo para asegurar estanqueidad al agua y buena adherencia. Es un producto plástico, sin propiedades elásticas.

Las prestaciones mecánicas decrecen al aumentar la temperatura.

Sensible a los disolventes.

Es recomendable verificar de antemano la compatibilidad química de la junta con el soporte.

Junta	Lamina	Caucho	de	EPDM	en	Bilbao	Y	Bizkaia	-	Materiales	de	Construccion	Martin
-------	--------	--------	----	------	----	--------	---	---------	---	------------	----	--------------	--------

2 / 2