

Leica Disto S910



Medidor laser Interior y Exterior Alcance - 300 mts Bluetooth y Pantalla tactil

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio de venta 1692,79 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Medidor Laser Leica Disto S910

El medidor perfecto en interiores y exteriores

CARACTERISTICAS

- Pantalla táctil
- Medición tridimensional
- Cámara de fotos con interfaz USB para descarga
- Smart Horizontal Mode™
- Seguimiento de alturas
- Bluetooth® Smart
- App gratuita – Leica DISTO™ sketch para tablet o móvil (iOS / Android)
- Baterías recargables de Li-ion
- Registra todos los puntos de medición en un archivo DXF como plano, como alzado o incluso como datos 3D y descargarse después en la oficina a un PC a través de la interfaz USB

FUNCIONES

- Medición de distancias
- Mediciones mínimas y máximas
- Mediciones de superficies y volúmenes
- Función para el pintor
- Medición de inclinación
- Smart Horizontal Mode
- Medición de objetos inclinados
- Seguimiento de alturas
- Mediciones de perfil de altura
- Resta / suma
- Puntero con zoom de 4 aumentos
- Función de cámara
- Medición con la imagen
- Favoritos personalizados
- Pantalla táctil
- Brújula
- Medición punto a punto
- Medición de ángulos inteligente
- Medición de área inteligente
- Adquisición de datos DXF
- Transferencia de datos WLAN
- Bluetooth® SMART

INCLUIDO

- Distanciómetro Leica DISTO S910
- Funda
- Smart Base
- Correa
- Cable de carga USB con 4 adaptadores a red
- Cable USB para descarga
- Manual , certificados y documentación

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Precisión de medición con certificación ISO 16331-1 (en condiciones favorables)	1,0mm
Precisión de medición con certificación ISO 16331-1 (en condiciones no favorables)	2,0 mm
Alcance con certificación ISO 16331-1 (en condiciones favorables)	0,05 m – 150 m
Alcance con certificación ISO 16331-1 (en condiciones no favorables)	0,05 m – 150 m
Rango vertical de Smart Base	de -40° a 80°
Tolerancia del sensor vertical de Smart Base	hasta +/-0,1°
Rango horizontal de Smart Base	360°
Tolerancia horizontal de Smart Base	hasta +/-0,1°
Tolerancia de la función P2P a distancias (combinación de sensores y medición de distancias)	aprox. : +/-2 mm/2 m +/- 5 mm/5 m +/- 10 mm/10 m
Unidades de medición	0,000 m, 0,0000 m, 0,00 m, 0,00 ft, 0'00" 1/32, 0,00 in, 0 in 1/32
Tecnología X-Range	Sí
Visor con zoom 4x	Sí
Cámara de visión general	Sí
Formato de archivo	.jpg/.dxf
Memoria	Últimas 50 visualizaciones
Software de Windows	DISTO Transfer con complemento de AutoCAD®
App gratuita	iOS/Android
Interfaz de datos	Bluetooth® V4.0 Smart/WLAN/USB
Mediciones por juego de baterías	~ 4000
Rango de temperatura de carga	-25 a 60 °C
Rango de temperatura de de carga	-10 a 50 °C

Rango de temperatura de carga	-10 a 40 °C
Baterías	Baterías recargables de Li-ion
Rosca para trípode	-20
Clase de protección	Nivel de protección IP 54 contra el agua y el polvo
Dimensiones	61 x 32 x 164 mm
Peso con baterías	8,5 oz (241 g)
EAN/UPC	7640110695746, 7640110695753 (Norteamérica)
Nu. de artículo	805080 808183 (EE. UU. & CAN)