

Líquido antideslizante



Líquido antideslizante

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Líquido antideslizante

Distribución en Bilbao y Bizkaia

Es capaz de abrir los poros en las superficies lisas sin dejar una película.

La superficie debe estar completamente limpia y libre de residuos de grasa. Se puede utilizar cualquier desengrasante convencional para eliminar estos restos de grasa.

Después de limpiar la superficie a ser protegido cerca de esas áreas o artículos que no será (sólo la cinta o cualquier plástico que actúa como una barrera impermeable).

Aplicaciones:

A gres:

Verter el producto sobre la superficie a tratar por permitiendo que el producto a charco. Después de 4 o 5 minutos para eliminar el producto con un trapeador y enjuague todo con agua. Si inclinado tierra el producto se aplica con una esponja tratando de remojar toda la superficie de manera uniforme. Después de que el tiempo recomendado, enjuague con abundante agua.

Para baño y ducha pies:

Proteger el ajuste con cinta, poner el tapón y verter el producto (evitar salpicaduras) que cubre la superficie a tratar. Dejar actuar durante 10 minutos, retire el tapón y enjuague con agua.

Recomendaciones:

Es muy importante para controlar el tiempo de exposición del producto debido a la ya que usted deja en, Cuanto mayor sea el grado de deslizamiento y cuanto mayor es la pérdida de brillo de la superficie tratada. Por esta razón se recomienda, si es posible, tomar una prueba en un área poco visible. Del mismo modo puede ser necesario repetir el proceso si usted no ha alcanzado el grado deseado de deslizamiento.

Es adecuado para todo tipo de superficies tales como pisos de baldosas de cerámica vidriada, bañeras y ducha bandejas.

No es adecuado para materiales plásticos.

