



Membrana antifractura Green Pro Rollo 23m2 - Kerakoll



Green Pro Membrana impermeable antifractura



Membrana impermeable antifractura - Green Pro

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio de venta 658,79 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Kerakoll](#)

Descripción

Distribucion y Venta Online de Productos Kerakoll - Green Pro - Membrana Antifractura

Sistema impermeabilizante antifractura para la colocacion inmediata de ceramica a base de membrana tricompuesta

Elevada adhesión para balcones, terrazas y superficies horizontales antes de la colocación de cerámica y piedras naturales; realiza la impermeabilización incluso en superposición, sobre soportes fisurados, no perfectamente madurados o con posibles tensiones de vapor por humedad residual de los soportes.

Usos:

- Impermeabilizacion, terrazas, superficies horizontales

- Previo a colocación de Cerámica
- Sobre baldosa existente
- Soportes fisurados
- Soportes no madurados
- Soportes con humedad residual
- Soportes nuevos o viejos
- Interiores y exteriores

Características:

- Compensa las tensiones de retracción y de dilatación de los soportes
- Inmediatamente transitable
- Reduce los tiempos de obra
- Impermeable
- Elevada Adhesión
- Impermeabilización y colocación del revestimiento sin espera, inmediatamente transitable
- Colocación de Cerámica con H-40 Sin límites: aplicado sobre la membrana crea el Laminado No Crack

Soportes:

- Soleras de colocación fisuradas y no completamente maduradas o con posibles tensiones de vapor por humedad residual
- Suelos radiantes
- Pavimentaciones de cerámica, piedras artificiales aglomeradas, piedras naturales ya existentes ancladas al soporte
- Hormigón madurado
- Paneles de fibrocemento y fibroyeso anclados al soporte.

No utilizar:

Sobre soportes a base de anhidrita sin el uso del aislante de superficie profesional concentrado, en base acuosa, Primer A Eco; sobre láminas bituminosas; sobre superficies dejadas a la vista; sobre aislamientos de cubierta invertida realizados con paneles aislantes o soleras de colocación aligeradas; sobre cubiertas de locales habitados en ausencia de barrera de vapor o aislamientos.

Formato

Rollo 23m²