

Mortero aligerado recrecidos



Mortero aligerado recrecidos

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Mortero aligerado recrecidos

Distribución en Bilbao y Bizkaia

HORMIGÓN LIGERO Y AISLANTE MULTIUSO PARA CUBIERTAS PLANAS, SOLERAS Y RECRECIDOS DE FORJADO PARA APLICACIÓN DIRECTA DEL ACABADO

ACABADO DIRECTO ENCIMA DE LA SOLERA SIN NECESIDAD DE CAPA REGULARIZACION

Latermix Cem Mini es un mortero ligero y aislante polivalente, de estructura cerrada, premezclado en saco, a base de arcilla expandida, adaptado para su uso en el interior y exterior, que permite la realización de soleras, recrecidos, capas de nivelación, formación de pendientes sobre terrazas o cubiertas planas y permite la colocación directa de la impermeabilización y del acabado encolado o flotante.

Su ligereza, (densidad en obra 600 kg/m^3 , es decir menos que una tercera parte del peso de soleras convencionales o autonivelantes), permite reducir el peso en comparación con soluciones convencionales. Esta ventaja, útil en todo tipo de construcciones, resulta esencial en la rehabilitación de forjados existentes (forjados de madera, viguetas, bóvedas, forjados de hormigón, etc.) para evitar las cargas excesivas y permitiendo reducciones significativas en la sobrecarga de la estructura. Su baja conductividad térmica ($\lambda=0,142 \text{ W/mK}$) permite realizar recrecidos aislantes, diez veces más aislantes que las soluciones alternativa, reduciendo los puentes térmicos y mejorando el confort de la vivienda, contribuyendo así al aislamiento térmico entre los distintos pisos y aumentando el de las cubiertas planas. La naturaleza porosa de la arcilla expandida contribuye al aislamiento acústico, optimizable si se considera conjuntamente con la colocación de láminas acústicas. Latermix Cem Mini, gracias a su naturaleza totalmente mineral, es incombustible (Euroclase A1), seguro hasta en caso de incendio, y está adaptado para la construcción ecológica y la bioconstrucción tal y como lo acredita su certificado ANAB-ICEA. Latermix Cem Mini es resistente (5 MPa resistencia a compresión y 1 a flexión), marcado CE de acuerdo con la norma UNE EN 13813 (materiales para soleras), estable en el tiempo y adaptado para todo tipo de soportes en la construcción convencional (forjados de madera, viguetas, bovedillas, casetones, forjados de hormigón, etc.). Latermix Cem Mini se prepara fácilmente en hormigoneras convencionales, mezcladoras planetarias y mezcladoras-transportadoras de mortero de tipo neumático, facilitando la colocación en obras de difícil acceso. La técnica de colocación es simple y no requiere la colocación de mallazo de refuerzo. Latermix Cem mini está diseñado para su colocación en todo tipo de edificios residenciales y terciarios, para espesores superiores a los 5 cm.

APLICACIONES

- Formación de pendientes en cubiertas planas: Formación de pendientes (máx. 15%) y aislamiento térmico que permite la colocación

directa de las láminas de impermeabilización, acabados encolados, baldosas sobre plots, entarimados, etc.

- Recrecidos ligeros: Recrecidos con superficie regular y resistente (para la integración de instalaciones y vainas eléctricas, etc.).
- Rellenos y capas de nivelación
- Soleras ligeras en interior y exterior

DESCRIPCIÓN ABREVIADA

Hormigón ligero de textura cerrada premezclado en saco, a base de Arcilla Expandida especial hidrófoba Laterlite Plus más conglomerantes específicos y aditivos.

Densidad 600 kg/m³

Resistencia 5,0 MPa

Conductividad térmica $\lambda = 0,142$ W/mK

Incombustible (Euroclase A1)

Granulometría fina. Uso interior y exterior