

Mortero Reparador Parex LankoRep 780



Mortero Reparador Parex LankoRep 780

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Mortero Reparador Parex LankoRep 780

CONSUMO

15 kg/m²/cm de espesor

PRESENTACIÓN

Saco 25 kg y bolsa 5 kg

Mortero monocomponente tixotrópico de fraguado rápido para fijaciones, pequeños trabajos de reparación, rellenos de cavidades, anclajes de premarcos y realización de aristas

- Rápida puesta en servicio
- Sin retracción
- Tixotrópico

Soluciones basadas en 780 Lankorep Rep-Morter

- [Decoración y rehabilitación de fachadas - Rehabilitación - Fachadas aplacadas](#)
Renovación de fachadas de revestimiento cerámico vítreo acabada con mortero acrílico.
- [Reparación del hormigón - Anclajes](#)
De premarcos y pernios.

PROPIEDADES

*A base de cemento, áridos seleccionados y aditivos.

*Aplicación manual.

*Rápido fraguado.

*Excelente trabajabilidad debido a su cohesión y a su carácter tixotrópico.

*Exento de agregados metálicos

*Exento de retracción.

*Excelente adherencia.

APLICACIONES

Lugar de aplicación:

*Interior y exterior.

*Horizontal y vertical.

*Para fijación de marcos de ventanas, tuberías y en general pequeños trabajos de

reparación:

- Relleno de cavidades

- Pequeños parcheos

- Anclaje de premarcos

- Realización de aristas

- Realización de medias cañas

Soportes:

*Hormigón, mortero, ladrillo y bloque de hormigón no hidrofugados