

## Nivel Laser Leica Lino L2S-1



Interior Lineas

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio de venta 240,79 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

### Descripción

Nivelador Laser Leica Lino L2-1

Con solo presionar un botón, proyecta con precisión cinco puntos de referencia en ángulos rectos exactos entre sí.

### CARACTERISTICAS

- Visibilidad sobresaliente y líneas láser extra largas. Abanico láser de ángulos extendido ( $<180^\circ$ )
- Fácil y rápido estacionamiento. Autonivelante con un alcance de  $\pm 4^\circ$
- Nivelación perfecta horizontal y vertical. Ángulo de  $90^\circ$  exacto
- Operativo incluso en condiciones de luz brillante. Pulse la función para detectar el láser con un receptor
- Alineación desde cualquier ángulo. Active la función cierre para interrumpir la función de autonivelación
- Preparado para diversas tareas de nivelación y alineación. Entrega en un práctico estuche rígido
- Baterías recargables de iones de litio durante hasta 44 horas con una carga. Alternativamente, puede usar pilas alcalinas o simplemente su cargador.
- Resistente a polvo según las normas IP 54. Esto lo convierte en un instrumento resistente adecuado para todos sus trabajos.

INCLUIDO

- Leica Lino L2
- Adaptador TWIST 250
- Bolsa transporte
- Pilas Alkalinas (tipo AA 3x1,5v)
- Diana de puntería
- Guía inicio rápido

ESPECIFICACIONES

| Especificaciones técnicas:    |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Alcance                       | hasta 25 m*                                |
| Alcance con detector          | > 80 m                                     |
| Precisión de nivelación @ 5 m | ± 0.2 mm                                   |
| Alcance de autonivelación     | ± 4°                                       |
| Tiempo de autonivelación      |                                            |
| Cantidad de puntos láser      | 2                                          |
| Dirección del láser           | horizontal, vertical                       |
| Tipo de láser                 | 635 nm / clase 2 (rojo)                    |
| Pilas                         | tipo AA / 3 x 1,5 V (Li-Ion opcional)      |
| Tipo de protección            | IP 54 protección al polvo y a salpicaduras |
| Temperatura de funcionamiento | - 10°C a 40°C                              |
| Temperatura de almacenamiento | -25°C a 70°C                               |
| Dimensiones                   | 110x60x100 mm                              |
| Peso sin baterías             | 530g                                       |
| Rosca de trípode              | ¼"                                         |

\*dependiendo de las condiciones de luz ambientales