

Nivel Laser Leica Lino P5



Interior Puntos

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Nivelador Laser Leica Lino P5

Con solo presionar un botón, proyecta con precisión cinco puntos de referencia en ángulos rectos exactos entre sí.

CARACTERISTICAS

- Visibilidad sobresaliente Abanico láser de ángulos extendido ($<180^\circ$)
- Fácil y rápido estacionamiento. Autonivelante con un alcance de $\pm 4^\circ$. Los puntos láser parpadeantes significan que la inclinación está fuera de este límite.
- Nivelación perfecta horizontal y vertical. Ángulo de 90° exacto
- Operativo incluso en condiciones de luz brillante. Pulse la función para detectar el láser con un receptor
- Alineación desde cualquier ángulo. Active la función cierre para interrumpir la función de autonivelación
- Preparado para diversas tareas de nivelación y alineación.
- Entrega en un práctico estuche rígido
- Diseño robusto: Leica Lino P5 es polvo y agua pulverizada protegida según las normas IP 54. Esto lo convierte en un instrumento difícil adecuado para todos sus trabajos.
- Baterías alcalinas pero también se puede operar con la adición de un paquete de baterías de iones de litio (no incluidas estas últimas)

INCLUIDO

- —
- Adaptador multifunción magnético
- Pilas Alkalinas (tipo AA 4x1,5v)
- Tablilla de puntería roja
- Entrega en estuche rígido

ESPECIFICACIONES

Especificaciones técnicas:	
Alcance	hasta 30 m*
Alcance con detector	> 30 m
Precisión de nivelación @ 5 m	± 0.2 mm
Alcance de autonivelación	± 4°
Tiempo de autonivelación	
Cantidad de puntos láser	5
Dirección del láser	arriba, abajo, adelante, derecha, izquierda
Tipo de láser	635 nm / clase 2 (rojo)
Pilas	tipo AA / 3 x 1,5 V (Li-Ion opcional)
Tipo de protección	IP 54 protección al polvo y a salpicaduras
Temperatura de funcionamiento	- 10°C a 40°C
Temperatura de almacenamiento	-25°C a 70°C
Dimensiones	110x60x100 mm
Peso sin baterías	495g
Rosca de trípode	1/4"

*dependiendo de las condiciones de luz ambientales