Oxitais - Teais

Oxitais - Teais

Calificación: Sin calificación
Precio

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Oxitais - Teais

IMPRIMACIONES, Imprimaciones anticorrosivas

CONVERTIDOR DEL OXIDO EN PROTECCIÓN DEL HIERRO

Descripción

Líquido formulado para transformar el óxido en protección del hierro, a base de un tratamiento orgánico que detiene el proceso de oxidación de forma inmediata y resistente a la formación de nuevas oxidaciones, neutralizando así la superficie.

Aplicación

Sobre estructuras metálicas, torres de refrigeración, calderas, tanques enterrados y aéreos, instalaciones interiores y exteriores, etc. Siempre y cuando presente la superficie oxidaciones ligeras.

Modos de aplicación

-Remover el contenido del envase para homogeneizarlo adecuadamente.
-Se aplica con pincel o brocha, a modo de pintura o mediante pulverizador y pistola.
-Aplicar abundantemente con el fin de lograr que OXITAIS penetre en toda la capa de óxido, formando una película superficial homogénea.
-Para asegurar su total reacción química dejar actuar el OXITAIS unas 5 horas como mínimo.
-Puede aplicarse más de una capa en función de los requisitos del soporte.
-Para asegurar su máximo rendimiento, tanto en interiores como en exteriores, utilizar como capa de acabado pinturas TEAIS, según caso. (ESMAIS o ESMAR).
-Actúa únicamente sobre el óxido (no corroe ni erosiona las superficies metálicas.
-Su formulación convierte el óxido en una barrera de color negra que resiste la oxidación y sella la superficie.

Características Técnicas

Densidad: 1,05 Kg./Lt. +- 0,05 a 20ºC.
Color/es: negro
Aspecto: líquido de baja viscosidad

Propiedades y ventajas

FACILIDAD DE APLICACIÓN
TRANSFORMA EL OXIDO EN PROTECCION
DURADERO
FACIL DE APLICAR
NO REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA DEL SOPORTE

Rendimiento

15 m2 por l.