Pavimento de Caucho



Pavimento de Caucho

Calificación: Sin calificación

Precio

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Pavimento de Caucho

Distribucion en Bilbao y Bizkaia

Losas fabricadas con granzas compactadas de caucho reciclado, en diferentes colores y formatos, especialmente diseñadas para ser utilizadas en cubiertas de edificios u otros usos

VENTAJAS

Superficie antideslizante

Maxima capacidad drenante

Alto nivel de aislamiento acustico a ruido impacto

Elevada capacidad amortiguadora y antivibratoria

Resistencia a inclemencias meteorologicas

Facil instalacion y libre de mantenimiento

Gran Resistencia a compresion

Ligera y gran durabilidad

UTILIDADES

- Formacion de pasillos técnicos en cubiertas no transitables al objeto de facilitar acceso para el mantenimiento de instalaciones
- Como Base de Apoyo para equipos de climatizacion, paneles solares y otras instalaciones insdustriales, a fin de proteger la impermeabilizacion y evitar ruidos y vibraciones, gracias a su elevada capacidad amortiguadora
- Creacion de areas peatonales espcificas en cubiertas no transitables tradiciones y ajardinadas

- Como pavimento contínuo en cubiertas invertidas, terrazas y azoteas, con significativas mejoras en el aislamiento termoacustico
- Zonas de uso deportivo y areas de recreo infantil

FORMATOS Y PRESENTACIONES

- Grosores 25mm y 42mm
- Dimensiones de losa 50 x 50 cms (*)
- Nº losas / palet 200 (25mm) y 140 (42mm)
- Colores : Rojo, Verde y Negro
- (*) Otros formatos bajo pedido.

Datos Técnicos

- Masa nominal ? 7,00 Kgs/m2/cm
- Granulado estándar 3 6 mm.
- Resistencia y módulo de compresión al 70% de elongación 6 MPa
- Rigidez por m2 45 KN / mm.
- Resistencia a la tracción 2,32 MPa
- Determinación de la elongación a tracción 24 %
- Deformación remanente a 70°C, 72 hrs. 12,5 %
- Valor de aislamiento en dBa 16,5 21,2
- Coeficiente de absorción en 40 mm. (frecuencia de 1600) 0,6 0,8
- Estabilidad térmica 20 200°C
- Certificado de garantía UNE EN ISO 9001:94