

Pintura Patente Anti-incrustante AS-SF Catamaran 20kg



Pintura anti-incrustante Autopulimentante para Barcos (embarcaciones deportivas)

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Teais](#)

Descripción

Pintura Patente anti-incrustante para embarcaciones deportivas AF-SF Catamaran

PATENTE AF-SP CATAMARAN es una pintura anti-incrustante, autopulimentante para embarcaciones deportivas.

La duración con el espesor recomendado es de aproximadamente un año, aumentando el espesor recomendado, se puede prolongar la duración. Cada 6,25 micras corresponde aproximadamente a un mes de duración.

Propiedades:

- Alta Resistencia mecanica
- Elaborada con materias primas totalmente ecologicas. No daña ni la flora ni la fauna marina

Formatos:

- 4kg
- **20kg**

Características técnicas:

- Aspecto: satinado
- Color/es: blanco, azul, negro y rojo
- Sólidos en volumen: 38%

- Densidad: 1,35 Kg/L. (+-) 0,05 a 20°C
- Punto de inflamación: superior a 25°C (TAG cerrado)
- Seco al tacto: Viscosidad: 165 ± 15 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm.
- Finura: 17,5 ± 2,5 micras.
- Seco para repintar: 6 horas a 20°C, 65% Humedad Relativa
- Temperatura de trabajo: de 5 a 30°C

Rendimiento:

De 6 a 8 m² por l en capa de 40 micras

Aplicaciones:

Barcos (embarcaciones deportivas)

Preparación de la superficie:

No es necesario la utilización de selladora, se puede aplicar directamente sobre la pintura anterior, siempre después de un lavado con agua dulce.

Modo de aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Aplicable con airless.
- No es necesario disolvente, pero en casos especiales se puede utilizar hasta un 3%.
- La superficie sobre la que se aplica debe estar limpia, libre de pinturas en mal estado e incrustaciones.
- Lavar con agua dulce a presión la superficie a tratar
- No aplicar con condiciones climatológicas adversas (lluvia, viento o heladas)
- Aplicable más de una mano con un secado de 24 horas entre ambas manos.
- Limpieza herramientas: Con disolvente

Almacenamiento:

En lugar seco y fresco durante 1 año máximo en los envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie.