

Pintura Anticorrosiva Elementos metalicos - Ancla Black



Pintura protectora y anticorrosiva, económica para cadenas, anclas, o cualquier objeto metálico que se deba proteger. Protección contra óxido, especialmente en ambiente marino

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Teais](#)

Descripción

Ancla Black - Pintura Protectora anticorrosiva

Pintura para protección de elementos metálicos contra el óxido especialmente en ambientes marinos

Características técnicas:

- Aspecto: Acabado brillante.
- Color: Negro
- Sólidos en volumen: 36%
- Densidad: 0,95 Kg/L. (+-) 0,05 Seco al tacto:
- Seco para repintar: 24 horas a 20°C, 65% H.R.
- Punto de inflamación: superior a 25 °C, (TAG cerrado)
- Temperatura de trabajo: de 5 a 30°C

Rendimiento:

8 m² por l.

Aplicaciones:

Para todo tipo de elementos metálicos que se quiera proteger de la acción del óxido, sobre todo en ambientes marinos para cascos metálicos de embarcaciones, anclas y cadenas de barcos, etc...

Preparación de la superficie:

La superficie a aplicar debe estar exenta de polvo, grasas, aceites y otros agentes contaminantes que priven al producto de una perfecta adherencia. Es aconsejable chorrear la superficie según norma SA 2 1/2.

Modo de aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Aplicable con airless, brocha y rodillo.
- No es necesario disolvente, pero en casos especiales se puede utilizar hasta un 3%.
- Aplicable mas de una mano con un secado de 24 horas entre ambas manos.
- Limpieza herramientas: Con disolvente

Almacenamiento:

En lugar seco y fresco durante 2 años máximo en los envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie.