

Placa Bituminosa - Teja Asfáltica Kuberplaca



Placa Bituminosa - Teja Asfáltica Kuberplaca (Tegola)

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Placa Bituminosa - Teja Asfáltica Kuberplaca (Tegola)

Placa bituminosa impermeabilizante para cubiertas inclinadas, recubierta de gránulos cerámicos en diferentes coloraciones que

proporcionan un acabado estético de alta calidad

KUBERPLACA está constituida por 5 capas:

Una armadura de fibra de vidrio de 125 grs./m² intercalada entre dos

capas de betún oxidado catalítico, una capa antiadherente de sílice y el recubrimiento superior cerámico

- **Ligera:** Sólo pesa 10,5 kgs./m², mientras que las tejas de arcilla pesan 45 kgs./m²

y las de cemento 60 kgs./m²

- **Resistente:** Al fuego, inclemencias meteorológicas, al peso de la nieve, a las

radiaciones ultravioleta, etc.

- **Adaptable:** A cualquier tipo de cubierta inclinada, con pendientes superiores

al 20%, sin que sean necesarias piezas especiales para puntos singulares

Las placas KUBERPLACA se instalarán en hileras en sentido horizontal, comenzando desde la base y remontando hasta la cumbre. Para su fijación se

utilizarán clavos de acero de cabeza ancha, insertados en la parte superior de cada una de las tiras y, aplicando calor en los "puntos de soldadura", se

asentarán los faldones para evitar que se levanten con el viento. La primera fila se colocará invertida (los faldones hacia arriba) y cortando 15 cm. por uno

de sus laterales. A continuación se irán superponiendo las hileras siguientes con los faldones en posición normal, tal como indica la figura