



Puerta Invisible Rasoparete



Puerta batiente sin jambas, sin tapajuntas, sin marcos ni ningún tipo de acabado en ninguno de los dos lados y con las bisagras ocultas.

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio de venta 1622,61 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Maydisa](#)

Descripción

Distribucion productos de Maydisa

Hay espacios en los que por estetica, queremos las puertas no sean vistas

Aqui tenemos un tipo de puerta sin jambas, ni tapajuntas, ni marcos, y con las bisagras ocultas que hace que la puerta quede integrada en la pared con el mismo acabado que esta, con lo que la puerta quede practicamente invisible al quedar completamente enrasada por uno de los lados

Caracteristicas

- En paredes de pladur o enfoscadas
- Admite cualquier tipo de tratamiento decorativo
- Puede ser de empujar o de tirar (siempre indicar si derecha o izquierda)
- Cerradura integrada con pestillo de nylon y llave que se puede accionar si se desea agujereando la puerta.

La puerta RasoParete se compone de un marco de aluminio con un tratamiento de prepintado para paredes de 10 cm de espesor especialmente diseñado para su colocación sin jambas con juntas de goma blanca y una puerta prepintada de 52 mm con acabado de panel de MDF de 4 mm, con tres pernios ocultos niquelados y satinados regulables en tres ejes, cerradura con pestillo de nylon y llave que se puede accionar si se desea agujereando la puerta.

Colocacion

Facil y rapida

Viene montada dentro del embalaje

Paredes Pladur

Se entregan para ser instaladas en paredes de placa de yeso laminado de 10 cm de espesor.

Se atornillan los perfiles al marco de la puerta y se colocan las placas encima del marco consiguiendo que la puerta quede totalmente enrasada a la pared.

Paredes Enfoscadas

Se entregan para ser instaladas en paredes de placa de yeso laminado.

Para colocarlas en paredes enfoscadas disponemos de un kit especial (no incluido) con los elementos necesarios para su correcta colocación. Este kit incluye: 6 garras, 12 tornillos y una malla de fibra de vidrio.

Se atornillan las garras en el marco para la sujeción con los ladrillos y se coloca la malla de fibra de vidrio para evitar fisuras.

Medidas

| MEDIDA LUZ PASAJE | MEDIDA HUECO TOTAL | ESPESOR PARED ACABADA |
|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 210x70 | 215,1x80,2 | 10 |
| 210x80 | 215,1x90,2 | 10 |
| 210x90 | 215,1x100,2 | 10 |

Medidas en cms

IMPORTANTE: Elegir la opcion (Empujar, tirar, derecha o izquierda) desde la zona donde la puerta queda enrasada