

Sika Sikafill 200 Fibras



Sika Sikafill 200 Fibras

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Sika Sikafill 200 Fibras

Distribución en Bilbao y Bizkaia

Revestimiento elástico con fi bras, para impermeabilización «in situ»

Revestimiento elástico de consistencia cremosa, a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, con fi bras de vidrio, que una vez seco forma una película fl exible, impermeable y duradera.

Apariencia/Colores

Líquido viscoso rojo óxido, gris, blanco y rojo teja.

Presentación

Botes de 5 y 20 kg.

Uso

? Impermeabilización de cubiertas visitables sobre diversos tipos de soportes:

- Terraza de baldosín catalán.
- Espuma de poliuretano proyectada.
- Fibrocemento.
- Zinc.
- Aluminio.
- Madera.
- Tejas.
- Ladrillo.
- Morteros.
- Hormigón.

– Láminas asfálticas con acabado en aluminio o pizarra, etc.

? Protección de paredes medianeras contra fi ltraciones de agua de escorrentía.

- ? Paramentos verticales, canalizaciones, etc.
- ? Puenteo de juntas y fi suras.
- ? Reparación de tejas y canalones de zinc.
- ? Tratamiento de encuentros en chimeneas.

Para su aplicación sobre soportes de PVC o de poliéster, y sobre pintura, se recomienda realizar ensayos previos «in situ» para determinar su compatibilidad y si es preciso realizar un lijado previo.

Características/Ventajas

- ? Impermeable a lluvia y salpicaduras.
- ? Alta elasticidad y capacidad de puenteo de fi suras del soporte.
- ? Gran resistencia a tracción
- ? Circulable.
- ? Gran durabilidad a la intemperie.
- ? Fácil aplicación en frío por métodos tradicionales.
- ? Capaz de acompañar los movimientos de dilatación y contracción del soporte sin agrietarse.
- ? Buena adherencia a la mayor parte de los soportes: hormigón, mortero, fi brocemento, tejas, ladrillos, acero, zinc, aluminio, bituminosos.
- ? De base acuosa, no tóxico ni infl amable.