

## Sistema Evolux Integra - Impermeabilizacion + Evacuacion



Sistema Evolux Integra - Impermeabilizacion + Evacuacion

Calificación: Sin calificación

**Precio**

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

## Sistema Evolux Integra - Impermeabilizacion + Evacuacion

Distribucion en Bilbao y Bizkaia Guru

El sistema Evolux es una solución para la realizar la protección impermeable de zonas de suelo con evacuación de agua como los platos de ducha de obra. Está compuesto por una lámina WATER-STOP unida y sellada a un manguito especial para su conexión al sumidero.

IMPERMEABILIZACIÓN: Lámina Water-Stop de 2x2 metros con la evacuación en la posición centrada al ancho, y a 25 cm de un lateral unida y sellada al manguito de conexión al sumidero. Conexiones por presión con junta elástica y juntas tóricas.

EVACUACIÓN: Cazoleta de PP con salida horizontal DN/DE 50. Conexión por presión con manguito deslizante de juntas elásticas DN/DI 50. Canaleta y rejilla en acero inoxidable AISI 304 pendientes internas y ranuras laterales que proporcionan evacuacion lineal a 1 o 2 aguas. Caudal de evacuación 0,4/s (24 litros por minuto).

El modelo PLUS se caracteriza por el acabado con rejilla en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor satinado y con diseño de perforaciones cuadradas de corte laser.

EVOLUX permite una altura mínima de instalación de 95 mm con pavimento de 6mm o 9mm de espesor

