

Sistema SATE PROPAMSA AISTERM



Sistema Aislamiento termico por el Exterior - Propamsa

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Propamsa](#)

Descripción

Sistema SATE PROPAMSA AISTERM

Casi el veinte por ciento de la energía que pierde un edificio, escapa a través de los puentes térmicos como son, encuentros del cerramiento con forjados, capialzados y superficies acristaladas.

Resulta imprescindible, por tanto, poner en práctica medidas constructivas encaminadas a su eliminación, o a reducir sus efectos,

El Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (**SATE**) es una de las más importantes.

- Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.
- Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación.
- Sustitución de energía convencional por energía solar térmica.
- Sustitución de energía convencional por energía geotérmica.

SISTEMA:

Es un sistema que se compone de "capas"

Basicamente se anclan unas planchas de aislamiento termico a la fachada y se recubren con materiales de acabado continuos

Los componentes en el caso de PROPAMSA son

1 - Plancha de aislamiento termico a base de Poliestireno Expandido (Densidad 20kgs/m3) - Pegados con mortero adhesivo PROPAM AISTERM

2 - Espigas de anclaje al muro de fachada (tacos desde 60mm a 235mm)

3 - Mortero alisado PROPAM AISTERM

4 - Malla colocado con PROPAM AISTERM - 160 grs/m2

5- Alisado de pared con PROPAM AISTERM

6 - Revestimiento de acabado: REVAT FILM (Fondo) + REVAT PLAS (Morteros Acrílico)

La fachada se completa con perfilieria para encajar todos los elementos

- PERFIL DE ARRANQUE

- PERFIL DE ESQUINA

- PERFIL DE GOTERON

- PERFIL DE CORONACION

- PERFIL DE JUNTA DE DILATACION ETC...

Formatos

- PROPAM ASITERM - Sacos de 25 kgs
- MALLA - Rollos de 50m2
- PERFILES - Tiras de 2.5mts
- REVAT FILM - Botes de 20L
- REVAT PLAS - Botes de 20L
- ESPIGAS (TACOS) - Cajas de 200uds

