Total Tech Terracota - Caja 12 cartuchos 290ml

Adhesivo Sellador de Altas prestaciones de Ceys Venta por caja (12 unidades) Color TERRACOTA

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio de venta103,38 €

Haga una pregunta sobre este producto

Fabricante:Ceys

Descripción

Adhesivo - Sellador de la marca Ceys

PUEDE CON TODO - Pega, Sella y Repara en interior y exterior incluso bajo el agua

COLORES DISPONIBLES: Blanco, transparente, Gris, negro, marron, terracota Beige y Azul

CARACTERISTICAS:

- Masilla híbrida Monocomponente
- Alta polivalencia
- Indices de adherencia superiores a las masillas de Poliuretano

- Elasticidad y hermeticidad superiores a las siliconas
- Gran poder de relleno
- Ultraelastico (420%)
- Resistencia a tracción >250Kg/10cm
- Sin disolventes (no ataca superficies delicadas)
- Maxima Adherencia (efecto Xpress)
- 100% Impermeable y Hermetico
- Pintable en Humedo
- Aplicable en humedo

MATERIALES

- Hormigón,
- ladrillo,
- metales,
- mármol,
- madera,
- teja,
- galvanizados,
- plásticos,
- espejos,
- cemento,
- terracota,
- pizarra,
- PVC,
- ABS,
- metacrilato,
- aluminio,
- policarbonato,
- porex,
- goma

APLICACIONES

- Piscinas: Pegado gresite
- Piscinas : Reparacion temporal Skimmer y limpiafondos
- Reparacion temporal de grietas y fisuras
- Reparacion caravanas y embarcaciones
- Instalacion Paves
- Instalacion claraboyas
- Sellado juntas diltacion
- Sellado canalizaciones
- Sellado Bajantes
- Sellado cristales
- Sellado ventanas
- Sellado y pegado de PVC
- Sellado y pegado sanitarios
- Sellado y pegado mamparas
- Pegado paneles Sandwich
- Pegado placas Aislantes
- Pegado espejos
- Pegado Perfiles aluminio
- Pegado de materiales de construccion
- Carrocería Industrial

MODO DE EMPLEO

1. LIMPIAR y secar bien las superficies a unir.
2. CORTAR la boca del cartucho o el tubo y enroscar la cánula cortándola en diagonal.
3. COLOCAR el cartucho en la pistola y APLICAR: Como adhesivo: aplicar sobre una de las superficies y unir presionando. Como sellador: aplicar un cordón y alisar con el dedo enjabonado.
4. Limpiar los restos de producto en húmedo con papel absorbente.

Rendimiento: 30-35 metros lineales para una junta de 3x3mm.